



TECHNIWATCH

swiss precision tools

BRUCELLES REVÊTUES

Revêtement antidérapant

Réf : B163000-R / B163000-R-242

LES BRUCELLES REVETUES SONT UTILES POUR MANIPULER VOS COMPOSANTS AVEC UNE ADHERANCE OPTIMALE GRACE A SON REVETEMENT ANTIDERAPANT.

Les caractéristiques techniques du revêtement utilisé pour réaliser les parties actives de notre brucelles ont été développées exclusivement pour le domaine horloger. Ce matériau à forte adhérence permet de manipuler aisément les masses oscillantes, les ponts ou les glaces de montre...

Il existe deux types d'embout :

- Avec les embouts noirs extra-fins, les brucelles N°5 revêtues permettent une préhension précise des composants les plus fins et permettent d'atteindre des zones difficiles d'accès (référence de la brucelles : B163000-R).
- Grâce à sa surface plus large mais plate, les embouts blancs sont utilisés pour manipuler des composants plus grands ou des aiguilles (référence de la brucelles : B163000-R-242).

En cas d'usure ou de casse, il est possible de remplacer facilement ces embouts à l'aide d'un tournevis.

Nous pouvons également étudier d'autres formes sur mesure.



Caractéristiques techniques :

- Embouts en matière synthétique
- Interchangeables

Taille :

130 x 15 x 9 mm

Poids :

20 grammes

Références :

B163000-R

B163000-R-242

Techniwatch SA

Route de la Jaluse 5b,
2400 Le Locle
Tél : 032 926 19 46
www.techniwatch.ch

Découvrez nos vidéos de présentation sur notre chaîne Youtube « Techniwatch SA »
Également accessible en scannant le QR code suivant









TECHNIWATCH

swiss precision tools

BRUCELLES REVÊTUES

Détails du produit

Produits	Type d'embout	Type de pointe
Brucelles revêtues noir B163000-R		
Brucelles revêtues blanc B163000-R-242		

PRÉCONISATIONS :

Ces brucelles haut de gamme doivent être utilisées avec précaution. Les embouts synthétiques restent fragiles et peuvent casser en cas de chute par exemple.

Les embouts peuvent être nettoyés en les essuyant rapidement avec une lingette alcoolisée.

REMPACEMENT DES EMBOUTS

Utilisez un tournevis de mécanicien (type PB 5180/1-80 - Tournevis Pozidriv PZ1/SL 80 mm) pour la vis cruciforme.

Cette vis autotaraudeuse demande un couple important et une pression axiale pendant le vissage.



Techniwatch SA

Route de la Jaluse 5b,
2400 Le Locle
Tél : 032 926 19 46
www.techniwatch.ch

Découvrez nos vidéos de présentation sur notre chaîne Youtube « Techniwatch SA »
Également accessible en scannant le QR code suivant







TECHNIWATCH

swiss precision tools

BRUCELLES REVÊTUES

Accessoires

	Produits	Références
	Paire d'embout (Noir)	B163000-EBR
	Paire d'embout (Blanc-242)	B163000-EBR-242

Techniwatch SA

Route de la Jaluse 5b,
2400 Le Locle
Tél : 032 926 19 46
www.techniwatch.ch

Découvrez nos vidéos de présentation sur notre chaîne Youtube « Techniwatch SA »
Également accessible en scannant le QR code suivant

